

## 屋外32インチイーゼルタイプ 型番:SEC-OE32-1000-S/P



制作中のCGイメージですので、細部に変更がある場合があります

### 屋外32インチイーゼルタイプ 型番:SEC-OE32-1000-S/P

輝度	1000cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	3000:1
視野角	横:178° / 縦:178°
最大解像度	1366×768(pixel)
使用環境条件	温度:0°C~35°C
外形寸法	1200(H)×520(w)×550(D)
スピーカー	25w×2
重さ	約40kg
製品保証	1年
オプション	ライトパネル:LED 1500cd/m <sup>2</sup>

※内蔵システムは、STB、業務用PCより  
お選びいただけます。

## 屋外型32インチ片面モデル 型番:SEC-OAT32-1400-S/P



### 屋外型32インチ片面モデル 型番:SEC-OAT32-1400-S/P

輝度	1400cd/m <sup>2</sup> (LEDバックライト 1500cd/m <sup>2</sup> も選択可)	
コントラスト比	3000:1	
視野角	横:178° / 縦:178°	
解像度	1080×1920・768×1366(pixel)	
使用環境条件	温度:0°C~35°C	
外形寸法	1590(H)×520(W)×590(D)	
スピーカー	30w×1	
製品保証	1年	
オプション	タッチパネル有り	タッチパネル無し

※内蔵システムは、STB、業務用PCより  
お選びいただけます。

## 屋外型32インチ両面モデル 型番:SEC-OAW32-1400-S/P



### 屋外型32インチ両面モデル 型番:SEC-OAW32-1400-S/P

輝度	1400cd/m <sup>2</sup> (LEDバックライト 1500cd/m <sup>2</sup> も選択可)
コントラスト比	3000:1
視野角	横:178° / 縦:178°
解像度	1080×1920・768×1366(pixel)
使用環境条件	温度:0°C~35°C
外形寸法	1200(H)×520(w)×550(D)
スピーカー	25w×2
重さ	約70kg
製品保証	1年
輝度	1400cd/m <sup>2</sup> (LEDバックライト 1500cd/m <sup>2</sup> も選択可)

※内蔵システムは、STB、業務用PCより  
お選びいただけます。

## 屋外型32インチフラットモデル 型番:SEC-OW32-1000-S/P



### 屋外型32インチフラットモデル 型番:SEC-OW32-1000-S/P

輝度	1400cd/m <sup>2</sup> (LEDバックライト 1500cd/m <sup>2</sup> も選択可)	
コントラスト比	3000:1	
視野角	横:178° / 縦:178°	
解像度	1080×1920・768×1366(pixel)	
使用環境条件	温度:0°C~35°C	
外形寸法	1900(H)×860(W)×670(D)	
スピーカー	30w×1	
製品保証	1年	
オプション	タッチパネル有り	タッチパネル無し

※内蔵システムは、STB、業務用PCより  
お選びいただけます。

## 屋外19インチモデル 型番:SEC-OA19-1000-S/P



### 屋外19インチモデル 型番:SEC-OA19-1000-S/P

輝度	1400cd/m <sup>2</sup> (LEDバックライト 1500cd/m <sup>2</sup> も選択可)	
コントラスト比	3000:1	
視野角	横:178° / 縦:178°	
解像度	1080×1920・768×1366(pixel)	
使用環境条件	温度:0°C~35°C	
スピーカー	30w×1	
製品保証	1年	
オプション	タッチパネル有り	タッチパネル無し

※内蔵システムは、STB、業務用PCより  
お選びいただけます。

## 屋内曲面19インチモデル(タッチパネル型)スペック



### 屋内曲面19インチモデル(タッチパネル型)スペック

タッチパネル	タッチ有り
O S	WindowsXP POSReady 2009
CPU	Intel(R)Core(TM)Duo CPU@1.66GHz
メモリー	1GB
HDD	150GB
最大解像度	1280×960(pixel)
外形寸法	1580(H)×560(w)×560(D)
製品保証	1年

※内蔵システムは、STB、業務用PCより  
お選びいただけます。

## 42インチ片面モデル 型番:SEC-OAT-1400-S/P



### 42インチ片面モデル 型番:SEC-OAT-1400-S/P

輝度	1400cd/m <sup>2</sup> (LEDバックライト 1500cd/m <sup>2</sup> も選択可)	
コントラスト比	3000:1	
視野角	横:178° / 縦:178°	
解像度	1080×1920・768×1366(pix)	
使用環境条件	温度:0°C~35°C	
スピーカー	30w×1	
製品保証	1年	
オプション	タッチパネル有り	タッチパネル無し

※内蔵システムは、STB、業務用PCより  
お選びいただけます。

## 46インチ片面モデル 型番:SEC-OAT-1400-S/P



### 46インチ片面モデル 型番:SEC-OAT-1400-S/P

輝度	1400cd/m <sup>2</sup> (LEDバックライト 1500cd/m <sup>2</sup> も選択可)
コントラスト比	3000:1
視野角	横:178° / 縦:178°
解像度	1080×1920・768×1366(pixel)
使用環境条件	温度:0°C~35°C
外形寸法	1900(H)×860(w)×670(D)
スピーカー	30w×1
製品保証	1年

※内蔵システムは、STB、業務用PCより  
お選びいただけます。

# 卓上小型モデルスペック



卓上小型モデル			
	7inch	10inch	19inch
表示解像度	800 × 480	800 × 480	1280 × 720
輝度	300cd	300cd	300cd
外寸	(H)121 × (W)188 × (D)31	(H)203 × (W)254 × (D)42	(H)318 × (W)473 × (D)48
電源	12V 1.0A/3m		5V 3.0A/3m
OS	Linux		
メモリー	2GB		4GB
インターフェース	USB2.0Host × 1 + 2.0Device × 1		
ネットワーク	WiFi IEEE802.11 b/g/n, 3G(オプション)		Ethernet,WiFi/3G(オプション)
メモリーカード スロット	SDHC/MMC/MS		
スピーカー	2ch stereo speakers,8ohm 2w × 2		
VIDEO/AUDIO フォーマット	MPEG-1/2/4、H.264、AVI / MP3		

## 屋内型プラズマ42インチ9面マルチスペック



屋内型42インチ9面マルチ

パネルサイズ	1565.4mm(H) × 2773.8mm(W)
最大解像度	1366 × 768 (pix)
輝度	1700cd/m <sup>2</sup>
アスペクト比	16 : 9
視野角	170° / 170°
コントラスト比	13000:1
電源	200V(平均2700W,最大3240W)
製品保証	1年
オプション	無線LAN、スピーカー